



ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เรื่อง ประมูลซื้อรถดับหน้า-ชุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถดับหน้า-ชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) คุณสมบัติ-ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ฯ

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ช้างบันไดฝั่งขวาของอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

หลักฐานการขอซื้อเอกสาร

๑. สำเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๓. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งสามารถลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญ
๕. กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด พร้อมสำเนา - บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ
๖. แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
๗. สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราทุกฉบับ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ งานพัสดุ-และทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๕๗ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๔๓-๕๙๖๙ ต่อ ๕๓๔, ๕๓๐ ในวันและเวลาราชการ หรือได้ที่ www.sprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และที่ www.sattahip.go.th ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์

รายละเอียดแบบท้ายประกาศ ฯ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑ ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดบั้งก็สำหรับตักด้านหน้ารถ และบั้งก็ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ตักหน้า(Loader) เป็นกระบอกลูกไฮดรอลิกคู่ขนาน ใช้คว่ำหางาย

๑.๒ ห้องพนักงานขับแบบติดกระจกครบด้าน (ROPS/FOPSCAB) จากโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๓ ใช้สำหรับตักดินมวลรวม เพื่อบรรทุกถมดิน หรือมวลรวม ผสมวัสดุหรือทำกองวัสดุ และวางท่อขุดดินได้ระดับขึ้นมากองหรือเทใส่รถบรรทุก และขุดคุ้ยระบายน้ำ

๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เครื่องยนต์ (ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกลูกไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ซีซี กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า วัตที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๙๐ นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที

๒.๒ การขับเคลื่อน ๔ ล้อ (FOUR-WHEEL DRIVE) ที่สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ๒ ล้อ ตามภารกิจงานส่งกำลังแบบ TORQUE CONVERTER และมีระบบเกียร์แบบ POWER SHUTTLE TRANSMISSION การเคลื่อนที่ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ ความเร็วเดินทางสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๔ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถังน้ำมันจุเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Full Power Hydrostatic หรือ Hydraulic บังคับเลี้ยวสองล้อหน้า

๒.๔ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ อัลติเนเตอร์ (ไดชาร์จ) มีกำลังไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์

๒.๕ ระบบไฮดรอลิก(Hydraulic system) บั้มไฮดรอลิกแบบเกียร์บั้มหรือลูกสูบแรงดันในระบบไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์

๒.๖ ห้ามล้อด้วยระบบไฮดรอลิก

๒.๗ ล้อ ยาง ล้อหน้าขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ยางเป็นแบบ Industry หรือ Heavy Duty อัตราเทียบชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั้น

๒.๘ เครื่องมือประกอบ

๒.๘.๑ บั้งก็หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต (LOADER BUCKETS) กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เมตร ความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตรยกเทได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒.๗ เมตร บั้งก็เป็นกระบอกลูกไฮดรอลิกคู่ขนานใช้ในการคว่ำหางายบั้งก็

๒.๘.๒ บั้งก็หลัง....

๒.๘.๒ บั๊กกีหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต (BACKHOE BUCKETS) กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ม.ม. ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๐.๑๗ ลูกบาศก์เมตร ใช้แขนชุดมาตรฐานชุดลึกได้ ระยะลึกสุด ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะหรือยึดไกลสุดไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และระยะชุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๕.๕ เมตร บั๊กกีสามารถคว่ำ-หงาย ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ องศา แรงชุดที่ปลายบั๊กกี (BACKHOE FORCE) ไม่น้อยกว่า ๖,๑๐๐ กิโลกรัมมีขาตั้งยันพื้น (STABILIZER) ที่ด้านหลังทั้งซ้ายและขวายึดออกและหดเข้าด้วยระบบไฮดรอลิก

๒.๘.๓ บั๊กกีเป็นกระบอกไฮดรอลิกคู่ขนานใช้ในการคว่ำหงายบั๊กกี

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ โคมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า หน้า ๒ ดวง และหลัง ๒ ดวง สัญญาณเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิตสัญญาณห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ มีกระจกมองข้างซ้าย ขวา อย่างละ ๑ บาน

๓.๓ ห้องพนักงานขับติดกระจกรอบทุกด้าน และมีที่ปัดน้ำฝนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

๓.๔ ภายในห้องพนักงานขับติดตั้งระบบปรับอากาศ

๓.๕ อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ มิมิเตอร์บอกชั่วโมง การทำงานของเครื่องจักร มีเกจวัดต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๑๒ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก ๑ ชุด ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๑๒ มิลลิเมตรถึง ๒๖ มิลลิเมตร ๑ ชุด กระจกอัดจารบี พร้อมสายอัดไขแบบอ่อน และแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา รถตักหน้าชุดหลัง และอุปกรณ์ประกอบและหนังสือรายการอะไหล่ต่างๆ