

created with  
MY  
SCANS

๑. หัวฉีดโฟม AFFF ๓%

- ๑.๑ แบบ LOW EXPANSION ใช้พร้อมทั้งน้ำยาโฟมประเภท AFFF , AFFF-AR และ FFFP
- ๑.๒ ใช้พร้อมทั้งชุดผสมโฟม เช่น Z ๒๒๕ หรือ Z ๔๕๐
- ๑.๓ เป็นระบบผสมน้ำยาโฟม ทางเข้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว
- ๑.๔ มีข้อจับและยางกันกระแทก
- ๑.๕ ทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยไม่เป็นสนิม

๒. สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

๒.๑ เป็นสายผ้าใบ (Polyester) เคลือบยางทั้งภายนอกและภายในสีแดง ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด มีความทนทานสูงต่อ กรด ด่าง สารเคมี การขัดสีและการบิดงอได้อย่างดีเยี่ยม และการลากถูก ทั้งนี้ หลังจากการใช้งานแล้วยังเก็บได้ง่าย

๒.๒ สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว สีแดง ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว

๒.๓ ผังของสายส่งน้ำดับเพลิง มี ๓ ชั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังนี้

- ชั้นที่ ๑ ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ NITRILR/PVC มีความเรียบสูง แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำ
- ชั้นที่ ๒ ชั้นกลาง ถักทอจากใยสังเคราะห์ POLYESTER/NYLON มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็งแรง
- ชั้นที่ ๓ ชั้นนอก เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC ขึ้นสนุนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการขัดสีสูง

๓. ร่องเท้าดับเพลิง

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับป้องกันความร้อนจากเปลวไฟ ป้องกันวัตถุมีคมที่มแทงขณะปฏิบัติงาน

- ๓.๑ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๓.๒ กันความร้อน กันไฟไหม้ กันน้ำมัน และสารเคมี
- ๓.๓ ข้างในบุด้วยผ้า CEPLON
- ๓.๔ หัวรองเท้าเป็นโลหะปลอดสนิม และพื้นรองเท้าเป็นสแตนเลสเสริมข้างรองเท้ามีที่จับเป็นหูสำหรับดึง ทั้ง ๒ ข้าง

- ๓.๕ มีขนาดให้เลือก เบอร์ ๔๐- ๔๖
- ๓.๖ พื้นรองเท้านิ่มและสารเคมี
- ๓.๗ มีแถบสะท้อนแสงบริเวณขอบบน ๑ เส้น และเส้นรองเท้า ๒ เส้น
- ๓.๘ มีแผ่นเสริมหน้าแข้งกันกระแทก
- ๓.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE&EN ๓๔๕

๔. หมวกดับเพลิงทรงกลม

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับป้องกันความร้อนจากเปลวไฟ ป้องกันวัสดุของแข็งขณะปฏิบัติงาน ชนิดป้องกันเต็มศีรษะถึงท้ายทอย มีสันด้านบน ทำจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก

๔.๑ มีกระบังหน้าหมวกแบบปิดได้เต็มใบหน้า ชนิดใส สามารถสะท้อนความร้อนได้ดี และสามารถเลื่อนขึ้น -ลงได้ เก็บไว้ภายในหมวกได้

- ๔.๒ ภายในหมวกมีโฟมแบบอัดขึ้น และตาข่ายรองรับศีรษะ
- ๔.๓ สายรัดคางแบบยืด ๓ จุด สามารถปรับขนาดความยาวและปลดล็อกออกได้อย่างรวดเร็วและง่าย
- ๔.๔ สายรัดศีรษะเป็นแบบปรับขนาดความกว้างของศีรษะได้
- ๔.๕ หมวกดับเพลิงทรงกลม สีเงิน น้ำหนักหมวก ไม่รวมอุปกรณ์เสริม ไม่เกิน ๑.๕ กิโลกรัม
- ๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน EN ๔๔๓

๒๕๐/๒๕