



ประกาศเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ

ตามประกาศเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๓๘๑,๕๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้

๑. หัวฉีดโฟมAFFF ๓% จำนวน ๑ อัน ๆ ละ ๒๕,๕๐๐.- บาท
๒. สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง จำนวน ๑๐ เส้น ๆ ละ ๓๓,๘๐๐.- บาท
๓. รองเท้าดับเพลิง จำนวน ๑๐ คู่ ๆ ละ ๕,๘๐๐.- บาท
๔. หมากดับเพลิงทรงกลม จำนวน ๑๐ ใน ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท

เนื่องจากเอกสารแนบท้ายประกาศในส่วนของรายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เกิดความผิดพลาดทางธุรการ จึงส่งผลให้มีคุณลักษณะไม่ตรงตามติศามะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตาม รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ข้อความอื่นๆ ในประกาศสอบราคาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายไพรожน์ มาลาภุ ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์

รายละเอียดครุภัณฑ์ดับเพลิง ๔ รายการ

๑. หัวฉีดโฟม AFFF ๓%

- ๑.๑ สามารถใช้กับน้ำยาโฟมทุกชนิด (Suitable For All Foam Concentrate Types)
- ๑.๒ สามารถดูดน้ำยาโฟมได้เอง (Self Inducting Type)
- ๑.๓ หัวฉีดโฟม ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
- ๑.๔ มือจับและยางกันกระแทก (Easy to Handle)
- ๑.๕ น้ำหนักเบาทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยไม่เป็นสนิม (Made of Aluminum Alloy)

๒. สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเรือทองเหลือง

๒.๑ เป็นสายผ้าใบ (Polyester) เคลือบยางทั้งภายนอกและภายในสีแดง ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทະเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด มีความทนทานสูงต่อ กรณี ด่าง สารเคมี การขัดสีและการบิดงอได้อย่างดีเยี่ยม และการลากถู ทั้งนี้ หลังจากการใช้งานแล้วยังเก็บได้ง่าย

๒.๒ สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว สีแดง ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ข้อต่อสวมเรือทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว

- ๒.๓ ผนังของสายส่งน้ำดับเพลิง มี ๓ ชั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังนี้

- ชั้นที่ ๑ ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC มีความเรียบสูง แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำ
- ชั้นที่ ๒ ชั้นกลาง ถักหอจากไส้สังเคราะห์ POLYESTER/NYLON มีความเหนียวสูง ยึดหยุ่นและแข็งแรง
- ชั้นที่ ๓ ชั้นนอก เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC ขึ้นสันบูนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการขัดสีสูง

๓. รองเท้าดับเพลิง

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับป้องกันความร้อนจากเปลวไฟ ป้องกันวัตถุมีค่าที่มีแรงขณะปฏิบัติงาน

๓.๑ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว

๓.๒ กันความร้อน กันไฟไหม้ กันน้ำมัน และสารเคมี

๓.๓ ข้างในบุด้วยผ้า COTTON CANVAS

๓.๔ หัวรองเท้าเป็นโลหะปลอกสนิม และพื้นรองเท้าเป็นสแตนเลสเสริมข้างรองเท้ามีที่จับเป็นหูสำหรับดึง ทั้ง ๒ ข้าง

๓.๕ มีขนาดให้เลือก เบอร์ ๓๖ - ๔๐

๓.๖ พื้นรองเท้ากันลื่นและสารเคมี

๓.๗ มีแผ่นเสริมหน้าแข้งกันกระแทก

๓.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE&EN ๓๔๕

๔. หมากดับเพลิงทรงกลม

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับป้องกันความร้อนจากเปลวไฟ ป้องกันวัสดุของแข็งขณะปฏิบัติงาน ชนิดป้องกันเต็มศีรษะถึงท้ายทอย มีสันด้านบน ทำจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก

๔.๑ มีกรอบหน้าหมากแบบปิดได้เต็มใบหน้า ชนิดใส สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีและสามารถเลื่อนขึ้น - ลงได้ เก็บไว้ภายในหมากได้

๔.๒ ภายในหมากมีโฟมแบบอัดขึ้น และตาข่ายรองรับศีรษะ

๔.๓ สายรัดคาดแบบยืด ๓ จุด สามารถปรับขนาดความยาวและปลดล็อกออกได้อย่างรวดเร็วและง่าย

๔.๔ สายรัดศีรษะเป็นแบบปรับขนาดความกว้างของศีรษะได้

๔.๕ หมากดับเพลิงทรงกลม สีเงิน น้ำหนักหมาก ไม่รวมอุปกรณ์เสริม ไม่เกิน ๑.๕ กิโลกรัม

๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน EN ๔๕๓